



S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A.

**CÂMPINA, CALEA DOFTANEI NR. 15, 2150
Prahova, ROMÂNIA**

Tel: (+40) 244 336 151 ♦ Fax: (+40) 2 44 337 341
E-mail: steauaromana@steauaromana.ro; www.steauaromana.ro



**COMBUSTIBIL LICHID GREU
PENTRU FOCARE INDUSTRIALE
PĂCURĂ TIP 40 / 45
FT cf. STAS 51 / 83**

UTILIZARE: DREPT COMBUSTIBIL ÎN FOCARELE UTILAJELOR ȘI INSTALAȚIILOR INDUSTRIALE

Caracteristici	Conditii tehnice de calitate	Metode de calitate		
		STAS	ISO	ASTM
Vâscozitate, °E, max. - la 50 °C - la 80 °C	40 9	117-87	3104	D 445 / 96
Punct de congelare, °C, max.	45	39-80		D 97 / 96
Punct de inflamabilitate M., °C, min.	90	5489-80		D 92 / 97
Aciditate minerală și alcalinitate	lipsă	22-64		D 664 / 95
Apă, %, max.	1	24/2-89	3733	D 95 / 83
Sediment, %, max.	1,2	116-71	3735	D 473 / 81
Apă și sediment, % max.	1,5	24/1-89	3734	D 1796 / 97
Cifra de cocs, % max.	14	SR ISO 6615	6615	D 189 / 97
Cenușa, %, max.	0,5	38-81	6245	D 482 / 95
Putere calorifică inferioară, kJ/ kg (kcal/kg), min.	39800 (9500)	5269-82	-	-
Sulf, %, max.	1	SR ISO 8754	8754	D 4294 / 90